

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 1½ modul 2-pol med pindjord

AAK501D6671

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt udtag
konfiguration af udtag	2P + E
farve	Lysegrå (RAL 7035) Koksgrå (RAL 7016) Hvid (RAL 9016)
mærkestrøm	16 A

Produktinformationer

Konstruktion	Mekanisme med afdækning
Montering af enhed	Planforsænket
Antal stikkontakter	1
installationsretning	Lodrette
Antal moduler	1.5 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
tilslutningsklemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til stiv kabel
IP kapslingsklasse	IP20

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
CO2-belastning (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
Materialer og emballage	
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	E4000c75-e215-44b8-bb0f-812565afe269
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser