



LK FUGA® indsats blænddæksel ½ modul til 1½ modul Baseline, Softline og Hardline

AAK530D6948

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Blinddæksel
Konstruktion	Mechanism med central plate
Farve	Hvid
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
Montage	Ved kløer
Antal moduler	1.5 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	440 V
Mærkestrøm [In]	16 A
Overfladebehandling	Polished
Højde	72 mm
bredde	45 mm
Dybde	25 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	DEMKO

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	546974fd-6cd4-4ff3-a6c7-d920fb4ace31

Use Again

Ompakning og fremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser