



LK FUGA® jalousiafryder 16A, hvid.

El-nr.:
1017054611 542D6004

EAN-nr: 5703302154147

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt
Konstruktion	Mechanism med central plate
farve	Hvid
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
afbryderfunktion	Rullegardin
antal tangenter	2 1/2 modul
Antal moduler	1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
mærkestrøm	16 A
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indbygningsdybde	19 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	33 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2 cm
Pakke 1 Længde	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Pakke 1 Vægt	46 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10

Pakke 2 Højde	11 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Længde	16 cm
Pakke 2 Vægt	504 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
CO2-belastning (kg CO2 eq.)	1
Miljøoplysning	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Minimumsgenvindingsprocent	57
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
Reach-forordning	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande