



## LK FUGA® dobbelt stikkontakt side jord med hvid afdækning 2M

AAK501D6062

EAN-nr: 5703302166546

### Egenskaber

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Sortiment              | LK FUGA         |
| Produkttype            | Kontakt udtag   |
| konfiguration af udtag | 2P + E          |
| farve                  | Hvid (RAL 9016) |
| mærkestrøm             | 16 A            |
| Antal pr. Sæt          | 10              |

### Produktinformationer

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktion                | Mekanisme med afdækning                                                                                                                                                                   |
| Montering af enhed          | Overflade<br>Planforsænket                                                                                                                                                                |
| Antal stikkontakter         | 1                                                                                                                                                                                         |
| installationsretning        | Vandret                                                                                                                                                                                   |
| materiale                   | PC/ABS                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 250 V                                                                                                                                                                                     |
| Netværkstype                | AC                                                                                                                                                                                        |
| Netværksfrekvens            | 50 Hz                                                                                                                                                                                     |
| tilslutningsklemmer         | 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til stiv kabel<br>2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til snoet kabel<br>2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til Fleksibel kabel |
| IP kapslingsklasse          | IP20                                                                                                                                                                                      |
| Vægt                        | 0,0743 kg                                                                                                                                                                                 |
| bredde                      | 95 mm                                                                                                                                                                                     |
| Højde                       | 47 mm                                                                                                                                                                                     |
| Dybde                       | 40 mm                                                                                                                                                                                     |

### Miljø

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Produktcertificeringer | DEMKO |
|------------------------|-------|

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better



### Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

E4000c75-e215-44b8-bb0f-812565afe269

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser