



LK FUGA® indsats Timer 8 A

AAK506D6510

⚠ Udgået den: 31. dec. 2024

EAN-nr: 5703302131940

⚠ Udgår

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Tidsforsinkelsesafbryder
Konstruktion	Mekanisme med afdækning
farve	Hvid

Produktinformationer

Antal moduler	1 modul
antal tangenter	1 1 modul
Montering af enhed	Overflade
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V +/- 10 % AC
Netværksfrekvens	50 Hz
belastningstype	Transformer: 1000 VA
mærkestrøm	8 A
Maksimal sluttestrøm	10 A
Strømforbrug	1 W
Tidsforsinkelse	1...60 min
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse	+/- 10 %
tilslutningsklemmer	2 x 1.5 mm² skrueklemmer til Fleksibel kabel 1 x 2.5 mm² skrueklemmer til stiv kabel
indgangstype	25 push-button 5 push-button med indikator lys

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	5...35 °C
Relativ fugtighed	15...85 %
IP kapslingsklasse	IP20
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
Produktcertificeringer	DEMKO
Standarder	EN 60669-2-3 EN 60669-1

Forpakkingsinformation

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande