

BEVÆGELSESENSOR 200 , VÆGMONT

Bevægelse sensor 180° til indbygning i dansk afbrydersystem 230V AC 10A

El-nr.: **3424006409**

EAN nr.: **5703102205940**

Type nr.: **41-203**

Leverandør: **NIKO**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **100**



Specifikationer

Type: Bevægelse sensor

Sensor Type: Passiv infrarød

Med DALI-interface: Nej

Konstantlysstyring: Nej

HVAC-styring: Nej

Alarmfunktion: Nej

Antal koblingszoner: 1

Antibakteriel: Nej

Anvendes ved trappe: Nej

Ball test VDE07-10-13: Ja

Dæmpfunktion med dæmperindsats: Nej

Detekteringsvinkel horisontal: 0 - 180 °

Diameter på detekteringsområde på gulvet: 18 m

DoC (CE): Ja

Egnet til trådløs transmission: Nej

EneC: Ja

Farve: Hvid

Fjernbetjening: Nej

For netværkstilslutning: Nej

Forbikobler: Nej

Frekvens: 50 - 50 Hz

Garanti: 0

HACCP: Ja

Halogenfri: Ja

Husdyr-zone: Nej

Huskefunktion for start belysning: Nej

Lækstrøm: 0

LOR(Downlight): 0

Mærkespænding: 230 V

Maks. belastning: 2300 W

Maks. indkoblingsstrøm: 800 A

Maks. rækkevidde frontal: 9 m

Maks. transmissionsrækkevidde til siden: 9 m

Material: Plastik

Materialekvalitet: Andet

Max. arbejds cyklus: 30 min

Med fjernbetjening: Ja

Med signalenhed: Nej

Min. indkoblingstid: 60 s

Monteringsmetode: Planforsænket

Nominel driftstid: 0 - 0

Optimal montagehøjde: 1.2 m

Output nødtilstand: 0

Overfladebehandling: Andet

RAL-nummer (beslægtet): 9010

Responseværdi for lux: 10 - 1000 lx

Sideindgang: Nej

Sortiment: STD

Spændingstype: AC

Temperaturområde: -5 - 50 °C

Transparent: Nej

Tvangsudkobling: Ja



Justerbar følsomhed: Ja

Justerbar luxværdi: Ja

Kapslingsklasse (IP): IP40

Kompatibel med Amazon Alexa: Nej

Kompatibel med Apple HomeKit: Nej

Kompatibel med Google Assistant: Nej

Type af overflade: Mat

ULOR(uptime): 0

Underkrybningsbeskyttelse: Nej

Understøtter IFTTT: Nej

Velegnet for kapacitiv belastning: Ja

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

•Passer til det danske afbrydersystem •230 V AC – meget nem montage og installation •Stort dækningsområde 180°/20 m2 •Kan kombineres med alm. tryk •Tilslutning af op til 10 slave-enheder •Konstant tænd i 2 timer •Kan kombineres med alm. tryk •Skjult indstilling af tid og luxniveau