



## LK FUGA® indsats lysdæmper MEK-D 300CR

AAK506D6109

EAN-nr: 5703302109918

### Egenskaber

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortiment         | LK FUGA                                                                               |
| Enhedsforkortelse | MEK-D                                                                                 |
| Produkttype       | Lysdæmper                                                                             |
| Enhedsapplikation | Lysstyring                                                                            |
| Konstruktion      | Mechanism                                                                             |
| Type af betjening | Dreje-tryk type                                                                       |
| Effektområde      | Elektronisk transformer: 20...300 VA<br>Glødelampe: 20...300 W<br>Halogen: 20...300 W |
| farve             | Hvid                                                                                  |

### Produktinformationer

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [Ue] Nominel driftsspænding | 230 V AC 50 Hz                                                  |
| Beskyttelsestype            | Overbelastning<br>Kortslutning                                  |
| Antal moduler               | 1 modul                                                         |
| tilslutningsklemmer         | 1,5...2,5 mm² skrue klemmes terminals til 1 stiv snoet kable(r) |
| Montering af enhed          | Væg monteret                                                    |
| Højde                       | 50 mm                                                           |
| Bredde                      | 50 mm                                                           |
| Dybde                       | 40,5 mm                                                         |
| Indbygningsdybde            | 23 mm                                                           |

### Miljø

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur under drift | -5...45 °C                                                                       |
| Relativ fugtighed                | 5...95 %                                                                         |
| IP kapslingsklasse               | IP20                                                                             |
| Direktiver                       | 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv<br>89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet |
| Standarder                       | EN 60669-2-1<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3                                     |

### Forpakkingsinformation

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
|-----------------------|-----|

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
|-------------------------|---|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better



### Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

7671ad9b-4126-45b6-a746-8838bc9296d9

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande