



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte og 1 lysdiode

AAK507D6511

EAN-nr: 5703302097819

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Trykknop switch
Antal moduler	1 modul
kontakantal	2
antal tangenter	1
Farve	Hvid

Produktinformationer

Lokationsindikator	1 LED 24 V DC (spændingsbredde: 20...28 V), strømforbrug: 1 mA
[Us] nominel forsyningsspænding	5...24 V DC ved 1...50 mA til resistiv belastning
kontaktmodstand	100 mOhm ved 5 V DC 1 mA
Montagetilbehør	Skrue klemme
elektrisk holdbarhed	300000 kredsløb ved fuld belastning
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	21,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	5,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,1 cm
Pakke 2 Længde	13,3 cm
Pakke 2 Vægt	210,0 g

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Miljøoplysning	Miljøprofil for produkt
Use Better	
Materialer og emballage	
EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
SCIP-nummer	619f2816-f219-4a3a-901c-081df1817f3e
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande