

Ladeboks AC – Evon One

Beskrivelse

- Effektiv ladehastighed, 11kW
- Justerbar ladestrøm
- To modeller: Type 2 kabel alt. udtag
- Inklusiv SIM-kort
- Til 1-faset og 3-faset
- Slagfasthed IK10 & vejrbestandig IP65/IP54
- Vægmontering/montering på stolpe
- Velegnet til hjemmebrug og forretning
- Med betalingsløsning

Design/udformning

- Stilren og kompakt
- Brugervenligt design
- Flerfarvet lysindikering (RGB) for nem aflæsning af ladestatus og fejlkoder



Med udtag

Intelligens

- Styr opladningen via WiFi, Bluetooth eller 4G
- Startmode: RFID / APP / Direkte opladning
- OCPP 1.6
- Planlæg opladning i app (kræver WiFi/4G)
- Lastbalancering (tilvalg)
- Energoovervågning

Sikkerhed

- Indbygget RCD-relæ 30mA type A + 6mA DC
- Offline-sikker. Stabil og pålidelig tilslutning (Bluetooth).
- 5 års garanti
- Vælg farve på frontdæksel



Med 5 m / 7 m kabel

Specifikationer

	Art.nr.	99 190 65	99 190 67	99 190 66
Forsyning	Strømforsyning	3P+N+J		
	Mærkespænding	400V AC		
	Mærkestrøm	16A		
	Frekvens	50/60Hz		
Afgang	Mærkespænding	400V AC		
	Max. strøm	16A		
	Mærkeeffekt	11kW		
	Ladestik	Type 2 udtag	Type 2 kabel	Type 2 kabel
	Ladekabel	-	5 m	7 m
	Opladningstype	Mode 3		
Tilslutning	Antal faser	3-faset alt. 1-faset		
	Tilslutning til elnet	Klemrække 6 mm ²		
	Jordsystem	TN, IT, TT		
Udformning	Materiale på dæksel	PC (polykarbonat)		
	Farve	Sort		
	LED-indikatorlampe	Grøn/Gul/Rød		
Funktioner	Startmode	RFID-kort (4 stk.) / APP / Direkte opladning		
	RFID kortlæser	Mifare ISO/IEC 14443A		
	Lastbalancering	Ja		
	Energimåling	Ja (via app)		
Kommunikation	WiFi	WiFi (2.4GHz)		
	4G	Inkl. SIM-kort*		
	Bluetooth	Ja		
	Protokol	OCPP1.6 Json		
Miljø	Installation	Montering på væg/stolpe		
	Temperaturområde	-30°C - +50°C		
	Luftfugtighed	5-95%		
	Højde over havet	<2000m		
Generelt	Mål (BxHxD)	192x344x135 mm	192x344x100 mm	192x344x100 mm
	Vægt	1,8 kg	3,1 kg	3,6 kg
Sikkerhed	Kapslingsklasse	IP54	IP65	IP65
	Slagfasthed	IK10		
	RCD-relæ	30mA Typ A + 6mA DC		
	Funktioner	Overstrømsbeskyttelse, RCD-relæ, Over-/underspændingsbeskyttelse, Over-/under frekvensbeskyttelse, Overophedningsbeskyttelse		
	Beskyttelsesklasse	Klasse I		
	Certifikat	CE (Testet af TÜV Rheinland)		
	Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196		
	Garanti	5 år		

* Se vilkår for 4G SIM-kort under dokumenter for produktet på www.malmbergs.com



WiFi
Tag styring over laderen, selv når du ikke er hjemme.



Bluetooth
Ingen internet eller onlinetjeneste nødvendig.



4G
Kommunikation via 4G simkort (inkluderet i pakken).



RFID
Bestem selv hvem der lader, med de medfølgende RFID kort.



Evcharge App
For enkel styring og statistik hvor end du befinder dig.



Direkte opladning
Åben opladning for alle, uden nogen form for styring.